

Stromerzeuger GE 4500 HBS

- Honda, OHV Benzin-Motor
- Motorschutz (Öl)
- Ein - Phasen synchron Generator
- Geeignet für elektronische Verbraucher
- Rohrrahmen, tragbar
- FI - Schutzschalter



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung	Benzin Motor	Luft-gekühlt	Reversier-start	Öl-Alarm	Motorstopp (Öl)					
										
										
	Generator Synchron	Batterie Lader	Thermo-Sicherung	FI - Schutz-Schalter	1~ Schuko	Sicherung				

Zubehör auf Wunsch



- Erdungs- Kit Mt10
- Handfahrragen CTM 6000

- Abgasverlängerung PS4.5

- Isolationsüberwachung (GW 308)

Technische Daten

GE 4500 HBS

A.C. Generator	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 1~phasig (stand-by)	4,9 kVA / 230 V / 21,3A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	4 kVA / 230 V / 17,4 A
Batterielader D.C.	12V - 10A
Leistungsfaktor (cos φ)	0,9
Isolationsklasse	H
Motor	Benzinmotor, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	Honda GX 270 VXB
Netto-Leistung (stand-by)*	5,7 kW (7,7 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)*	4,6 kW (6,2 PS)
Drehzahl	3000 U/Min
Hubraum / Zylinder	270 cm ³ / 1
Kraftstoffverbrauch (bei 75% Last)	1,7L/h
* Leistung nach SAE-J13491	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	5,3 l
Laufzeit (75% Last)	3,1 h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)*	785x440x470
Gewicht*	53 kg
Geräuschpegel, gemessen**	96 LWA (71 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert**	97 LWA (72 dB(A) - 7 m)

* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, ** entspricht der EU-Richtlinie "2000/14/EC".

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.