

## ALLGEMEINE DATEN - GENERAL DATA

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Version - Version                   | S                          |
| PRP kVA                             | 1.140,0                    |
| PRP kW                              | 912,0                      |
| LTP kVA                             | 1.260,0                    |
| LTP kW                              | 1.008,0                    |
| Leistungsfaktor - Power factor      | 0,8                        |
| Spannung - Voltage (VAC)            | 400/230                    |
| Frequenz - Frequency (Hz)           | 50                         |
| Anzahl der Phasen - Phases          | Dreiphasen - Threephases   |
| Neutral - Neutral                   | Mit neutral - With neutral |
| Hauben - Canopy                     | C60                        |
| Trakrahmen-Modell - Baseframe Model | ST60                       |
| Kraftstofftank-Liter - Capacity (l) | Optional / optional        |

## ABMESSUNGEN\*-DIMENSIONS\*

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Laenge - Length (-L- mm) | 8.600  |
| Breite - Width (-W- mm)  | 2.200  |
| Hoehe - Height (-H- mm)  | 3.350  |
| Gewicht - Weight (kg)    | 12.200 |

## GERAEUCHTSPEGEL - NOISE

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Schalldruck - Sound press. (7mt dBA) | 70,0 |
| Schalldruck - Sound press. (1mt dBA) | -    |



## MOTOR-DATEN - ENGINE DATA


|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Hersteller - Brand                                            | MTU                        |
| Modell - Model                                                | 18V2000G65                 |
| UpM/min - RPM                                                 | 1.500                      |
| Drehzahlregler - Speed regulator                              | Elektronisch - Electronic  |
| Regulator-Klasse - Regulator class                            | N.L. - N.A.                |
| Elektronische-Regulation - Electronic governor                | Standardmaessig - Standard |
| Kuehlung - Cooling                                            | Wasser - Water             |
| Ansaugung - Air intake                                        | Turbo - Turbocharged       |
| Zylinder - Cylinders                                          | 18                         |
| Hubraum-Liter - Cubic capacity (l)                            | 35,8                       |
| Spannung DC - Voltage (VDC)                                   | 24                         |
| Leistung am Schwungrad PRP-PRP flywheel Power (kWm)           | 952,0                      |
| Leistung am Schwungrad LTP-LTP flywheel Power (kWm)           | 1.052,0                    |
| BMEP (kPa)                                                    | 2.230                      |
| Gewicht - Weight (kg)                                         | 3.500                      |
| Kraftstoffverbrauch LTP(l/std) - Fuel cons. LTP (l/h)         | 256,0                      |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% (lt/std) - Fuel cons. 100% (l/h) | 230,0                      |
| Kraftstoffverbrauch bei 75% (lt/std) - Fuel cons. 75% (l/h)   | 171,0                      |
| Kraftstoffverbrauch bei 50% (lt/std) - Fuel cons. 50% (l/h)   | 116,0                      |
| Kraftstoffverbrauch bei 25% (lt/std) - Fuel cons. 25% (l/h)   | 63,3                       |
| Kuehlfrschutzmittel (l) - Radiator cooling liquid qty (l)     | N.L. - N.A.                |
| Motorfrschutzmittel(l) - Engine cooling liquid qty (l)        | 120,0                      |
| Oelmenge(liter) - Oil qty (l)                                 | 130,0                      |
| Kuhlventilator (kw) - Fan loss (kW)                           | 48,0                       |
| Irradiationwaerme - Heat to radiation (kW)                    | 50,0                       |
| Abgaswaerme - Heat to exhaust (kW)                            | N.L. - N.A.                |
| Kuehlfluessigkeitswaerme - Heat to coolant (kW)               | 450,0                      |
| Abgastemperatur - Exhaust temperature (°C)                    | 555,0                      |
| Kuehlluftmenge - Cooling air flow (m3/min)                    | N.L. - N.A.                |
| Verbrennungsluftmenge - Combustion air flow (m3/min)          | 72,0                       |
| Abgasmenge - Exhaust gas flow (m3/min)                        | 198,0                      |
| Emissionsagluft TA Luft - TA Luft emissions                   | Auf Anfrage - on request   |
| Emissionsagluft TA Luft 2000 - TA Luft 2000 emissions         | N.L. - N.A.                |
| Emissionsagluft EPA - EPA emissions                           | N.L. - N.A.                |
| Emissionsagluft EU97/68 - EU97/68 emissions                   | N.L. - N.A.                |

\* Weitere Informationen auf [www.GermanGenerator.com](http://www.GermanGenerator.com)

## MODELL - MODEL

**MT 1130 S**

**POWERFULL**



## GENERATOR DATEN - ALTERNATOR DATA

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Hersteller - Brand                                         | MARELLI   |
| Modell - Model                                             | MJB400LA4 |
| Kontinuierliche Leistung (cl. H kVA)-Cont. Pow. (H cl.kVA) | 1150,0    |
| Kontinuierliche Leistung (cl. H kW)-Cont. Pow. (H cl.kW)   | 920,0     |
| Leistung in stand-by - Stand by power (kVA)                | 1265,0    |
| Leistung in stand-by - Stand by power (kW)                 | 1012,0    |
| Elektronische Regelung - Electronic governor               | M40FA640A |
| IP Schutz - IP protection                                  | 23        |
| Genauigkeit - Precision (+/- %)                            | 0,5       |
| Wirkungsgrad - Efficiency (%)                              | 95,6      |
| Gewicht - Weight (kg)                                      | 2.550     |

## SCHALTSCHRANKDATEN - CONTROL PANEL DATA

### KLEMMLEISTE PW005 - PW005 TERMINAL BOX

PW005

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Schutzschaltertyp - Breaker type        | Ohne Hauptschalter - No breaker |
| Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C) | 40                              |
| Isolierungsschutz IP - IP Protection    | 44                              |



### GUARD EVOLUTION - GUARD EVOLUTION

GUARD EVOLUTION

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Version - Version                       | Alle - All     |
| Strom - Current (A)                     | 1647           |
| Schutzschaltertyp - Breaker type        | ABB E2B 2000 A |
| Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C) | 40             |
| Polenzahl - Poles nr.                   | 3/4            |
| Isolierungsschutz IP - IP Protection    | 2X             |



### SCHALTSCHRANK ATS - ATS PANEL

ATS

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Strom - Current (A)                     | 1647                      |
| Umschalter Typ - Transfer switch type   | Technoelectric CS5 2000 A |
| Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C) | 40                        |
| Polenzahl - Poles nr.                   | 3/4                       |
| Isolierungsschutz IP - IP Protection    | -                         |



### SCHALTSCHRANK IN SYNC - IN SYNC PANEL

IN SYNC

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Strom - Current (A)                     | 1647           |
| Schutzschaltertyp - Breaker type        | ABB E2B 2000 A |
| Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C) | 40             |
| Polenzahl - Poles nr.                   | 3/4            |
| Isolierungsschutz IP - IP Protection    | 2X             |



## ZUBEHÖRETEILE - ACCESSORIES DATA

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Schalldaempfer Typ - Silencer model                     | MSR/a 200 |
| Durchmesser Schalldaempfer - Silencer diameter (mm)     | 219,0     |
| Abgaskompensator-Modell - Bellows                       | DN250     |
| Abgaskompensator Durchmesser - Flexible pipe diam. (mm) | 256,0     |
| Batteriegroesse - Battery capacity (Ah)                 | 50        |
| Menge Batterien - Battery qty (nr)                      | 2         |



QUALITY SYSTEM CERTIFIED ISO 9001-2000 / 14001-2004

**G.G.G. German Generator GmbH**

Königsallee 60F

D-40212 Düsseldorf, Germany

TEL. +49-(0)211-8903303 FAX +49-(0)211-8903304

info@GermanGenerator.com

- Standard Konditionen: Umgebungstemperatur 25 °C; höhe 1-1000 meter ü.d.m; Luftfeuchtigkeit 30%; Luftdruck 100 kpa (1bar); Leistungsfaktor 0,8 verspätete Leistung gleichbleibend; Die Leistungsangaben entsprechen der standardnorm ISO 8528-1.  
- Die Informationen auf diesem Datenblatt sind Herstellerangaben & dienen nur zur Information und stellen keine verbindlichen werte dar!  
- Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können einer Streubreite von ± 10% unterliegen.