

Stromerzeuger GE 4554 KD

- Kohler Diesel-Motor
- Reversierstar mit automatischer Dekompression
- Ein - Phasen synchron Generator "IP54"
- **Bürstenlos**
- Elektronischer Spannungsregler "AVR"
- Isolationsüberwachung nach GW 308
- Sicherungsautomat
- Rohrrahmen, tragbar
- Fahrbar, auf Wunsch
- Tragegriffe, auf Wunsch



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung										
	Diesel Motor	Luft-gekühlt	Reversier-start	Stunden-Zähler						
	Generator Synchron	Elektronischer Spannungs-Regler	Voltmeter	Sicherungs-Automat	Isolations-Überwachung	1 ~ CEE Steckdose 1x 230V, 32A	1 ~ Schuko 2 St. 230V Steckdosen			

- Zubehör auf Wunsch**
- Handfahrgestell CTM 200
 - Tragegriffe
 - Erdungs-Kit MT 10
 - FI - Schutzschalter

Technische Daten

GE 4554 KD

A.C. Generator	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 1~phasig (stand-by)	4,4 KVA(3,5KW) / 230 V / 19,1A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	4,1 KVA(3,3KW) / 230 V / 17,8A
Leistungsfaktor (cos φ)	0,8
Isolationsklasse	H
Motor	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	Kohler 350 KD
Netto-Leistung (stand-by)*	4,6 kW (6,3 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)*	4,3 kW (5,8 PS)
Drehzahl	3000 U/Min
Hubraum	349 cm ³
Zylinder	1
Kraftstoffverbrauch (bei 75% Last)	1L /h
* Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	4,3 l
Laufzeit ca. (75% Last)	4,2 h
Schutzart	IP 54*
Maße LxBxH (mm)	785x410x515
Gewicht*	75 kg
Geräuschpegel**	99 LWA(74 dB(A) - 7 m)

* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, ** zur Festinstallation und Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie "2000/14/EC" und der Be+ Entlüftung.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.