

POWERFULL SCHALLDÄMMUNG

SERIE "C60,C65,C70"

HAUPTMERKMALE

Die Hauben C60, C65 und C70 wurden zur Schalldämmung der leistungsstarken Modellreihe POWERFULL realisiert. Sie bestehen aus Modulelementen, die untereinander mit speziellen Blindnieten verbunden sind. Durch diese Technik kann auf Schweißnähte verzichtet werden und alle Komponenten können vor dem Zusammenbau lackiert werden, was ihre Lebensdauer erhöht. Die Lackierung aller Komponenten erfolgt mit wärmehärtenden Pulvern, die wegen ihrer hohen Wetterbeständigkeit gewählt wurden. Die Schallschluckisolierung erfolgt mit Materialien aus Polyesterfaser der Baustoffklasse A1 (nicht verfügbarbrennbar). In den Türen ist das Material mit einer Folie versehen, die es undurchlässig und leicht zu reinigen macht. Wie jedes Produkt wird die Maschine vor der Auslieferung einem strengen Funktionstest unterzogen, bei dem alle Bauteile in über 30 Kontrollen geprüft werden.



Mod. P 1260 S

BESCHREIBUNG	BILD
Die Baureihe der Stromaggregate POWERFUL C 60-65-70 besitzt einen äußerst robusten Modulrahmen, an dem die Zu und Abluftkanäle befestigt werden.	
Serienmäßig mit der geprüften, bewährten und zuverlässigen Guard Evolution ausgestattet sowie mit einer sehr stabilen und effizienten Software, die, was die Präzision und die Anzahl der Funktionen betrifft, einzigartig auf dem Markt ist.	
Außer dem robusten Grundrahmen Verfügt die Baureihe der Stromaggregate POWERFULL C60-65 über eine spezielle tragende Konstruktion, an der die Schallschutzhaube und das Hubsystem befestigt werden.	
Um eine Optimale Kühlung des Motors zu gewährleisten, sind im hinteren Teil des Stromaggregats spezifische Lufteintritt angebracht.	
Im oberen Teil des Stromaggregats befinden sich weitere Austrittsgitter um die Abgase sowie warme Luft des Kühlers nach außen zu führen.	
Dank der Möglichkeit, die vorderen und hinteren Kanäle des Stromaggregats abzumontieren, kann für Wartungs- und Reinigungsarbeiten bequem auf den Generator und den Kühler zugegriffen werden.	

SERIENAUSSTATTUNG (zusätzlich zur Standardausstattung der offenen Version)

-Motorölabsaugpumpe -Kraftstoff-Dekanter-Filter Hoch wirksame Isoliermatte an der inneren Ablassleitung -Außen montierter Auspuff-Schalldämpfer mit Schutzgittern -Schlösser mit Schlüssel -Schallschluckmaterial aus Polyesterfaser, Baustoffklasse A1 (nicht verfügbarbrennbar) -Türdichtungen wie in der Automobilindustrie mit Stahlkern (nicht verfügbar selbstklebend)

DANK IHRER KOMPAKTEN ABMESSUNGEN KÖNNEN DIE GEHÄUSE C60, C65 und C70 AUF 40-FT-HIGH-CUBE-CONTAINER GELADEN WERDEN, OHNE DASS BAUTEILE ABMONTIERT WERDEN MÜSSEN, MIT AUSNAHME DER AUSPUFF-SCHALLDÄMPFER. EBENSO KÖNNEN SIE MIT NORMALEN TIEFLADERN TRANSPORTIERT WERDEN, OHNE ÜBER DAS FAHRZEUGPROFIL HERAUSZURAGEN. DADURCH KÖNNEN LOGISTISCHE PROBLEME BEIM HANDLING GROSSER STROMERZEUGER UND DAMIT DIE TRANSPORTKOSTEN REDUZIERT WERDEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR (zusätzlich zu dem schon für die offene Version erhältlichen)

-Auf Wunsch Gehäuse in anderer Farbe als Gelb RAL 1007 -Externe Anschlüsse