

ALLGEMEINE DATEN - GENERAL DATA

Version - Version	GX
PRP kVA	85,0
PRP kW	64,0
LTP kVA	90,8
LTP kW	72,6
Leistungsfaktor - Power factor	0,8
Spannung - Voltage (VAC)	400/230
Frequenz - Frequency (Hz)	50
Anzahl der Phasen - Phases	Dreiphasen - Threephases
Neutral - Neutral	Mit neutral - With neutral
Hauben - Canopy	GV60 HD
Trakrahmen-Modell - Baseframe Model	GV60 HD
Kraftstofftank-Liter - Capacity (l)	160

ABMESSUNGEN*-DIMENSIONS*

Laenge - Length (-L- mm)	2.560
Breite - Width (-W- mm)	1.040
Hoehe - Height (-H- mm)	1.805
Gewicht - Weight (kg)	1.570

GERAEUCHTSPEGEL - NOISE

Schalldruck - Sound press. (7mt dBA)	N.L. - N.A.
Schall-Leistung - Sound power (dBA)	N.L. - N.A.



MOTOR-DATEN - ENGINE DATA


Hersteller - Brand	VOLVO-PENTA
Modell - Model	TAD530GE
UpM/min - RPM	1.500
Drehzalregler - Speed regulator	Mechanisch - Mechanical
Regulator-Klasse - Regulator class	N.L. - N.A.
Elektronische-Regulation - Electronic governor	Standardmaessig - Standard
Kuehlung - Cooling	Wasser - Water
Ansaugung - Air intake	Turbo - Turbocharged
Zylinder - Cylinders	4
Hubraum-Liter - Cubic capacity (l)	4,76
Spannung DC - Voltage (VDC)	12
Leistung am Schwungrad PRP-PRP flywheel Power (kWm)	67,0
Leistung am Schwungrad LTP-LTP flywheel Power (kWm)	75,0
BMEP (kPa)	-
Gewicht - Weight (kg)	575,0
Kraftstoffverbrauch LTP(l/std) - Fuel cons. LTP (l/h)	21,5
Kraftstoffverbrauch bei 100% (lt/std) - Fuel cons. 100% (l/h)	19,1
Kraftstoffverbrauch bei 75% (lt/std) - Fuel cons. 75% (l/h)	14,5
Kraftstoffverbrauch bei 50% (lt/std) - Fuel cons. 50% (l/h)	10,2
Kraftstoffverbrauch bei 25% (lt/std) - Fuel cons. 25% (l/h)	6,1
Kuehlfrostschutzmittel (l) - Radiator cooling liquid qty (l)	12,5
Motorfrostschutzmittel(l) - Engine cooling liquid qty (l)	7,2
Oelmenge(liter) - Oil qty (l)	13,0
Kuhlventilator (kw) - Fan loss (kW)	6,0
Irradiationwaerme - Heat to radiation (kW)	8,0
Abgaswaerme - Heat to exhaust (kW)	66,0
Kuehlfluessigkeitswaerme - Heat to coolant (kW)	43,0
Abgastemperatur - Exhaust temperature (°C)	527,0
Kuehlluftmenge - Cooling air flow (m3/min)	-
Verbrennungsluftmenge - Combustion air flow (m3/min)	5,12
Abgasmenge - Exhaust gas flow (m3/min)	16,3
Emissionsagluft TA Luft - TA Luft emissions	N.L. - N.A.
Emissionsagluft TA Luft 2000 - TA Luft 2000 emissions	N.L. - N.A.
Emissionsagluft EPA - EPA emissions	N.L. - N.A.
Emissionsagluft EU97/68 - EU97/68 emissions	Stage 2

* Weitere Informationen auf www.GermanGenerator.com

MODELL - MODEL


V 85

GALAXY HEAVY DUTY



GENERATOR DATEN - ALTERNATOR DATA

Hersteller - Brand	STAMFORD
Modell - Model	UCI224G
Kontinuierliche Leistung (cl. H kVA)-Cont. Pow. (H cl.kVA)	85,0
Kontinuierliche Leistung (cl. H kW)-Cont. Pow. (H cl.kW)	68,0
Leistung in stand-by - Stand by power (kVA)	90,8
Leistung in stand-by - Stand by power (kW)	72,6
Elektronische Regelung - Electronic governor	SX460
IP Schutz - IP protection	23
Genauigkeit - Precision (+/- %)	1,5
Wirkungsgrad - Efficiency (%)	90,2
Gewicht - Weight (kg)	384



SCHALTSCHRANKDATEN - CONTROL PANEL DATA

KLEMMLEISTE PW005 - PW005 TERMINAL BOX		PW005
Schutzschaltertyp - Breaker type	Ohne Hauptschalter - No breaker	
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40	
Isolierungsschutz IP - IP Protection	44	



GUARD EVOLUTION - GUARD EVOLUTION		GUARD EVOLUTION
Version - Version	Alle - All	
Strom - Current (A)	123	
Schutzschaltertyp - Breaker type	ABB T1B 125 A	
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40	
Polenzahl - Poles nr.	3/4	
Isolierungsschutz IP - IP Protection	2X	



SCHALTSCHRANK ATS - ATS PANEL		ATS
Strom - Current (A)	123	
Umschalter Typ - Transfer switch type	LOVATO - 125 A	
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40	
Polenzahl - Poles nr.	3/4	
Isolierungsschutz IP - IP Protection	65	



SCHALTSCHRANK IN SYNC - IN SYNC PANEL		IN SYNC
Strom - Current (A)	123	
Schutzschaltertyp - Breaker type	ABB T1B 125 A	
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40	
Polenzahl - Poles nr.	3/4	
Isolierungsschutz IP - IP Protection	2X	



ZUBEHORETEILE - ACCESSORIES DATA

Schalldaempfer Typ - Silencer model	MSR/a 65
Durchmesser Schalldaempfer - Silencer diameter (mm)	76,0
Abgaskompensator-Modell - Bellows	DN65
Abgaskompensator Durchmesser - Flexible pipe diam. (mm)	76,0
Batteriegroesse - Battery capacity (Ah)	100
Menge Batterien - Battery qty (nr)	1



QUALITY SYSTEM CERTIFIED ISO 9001-2000 / 14001-2004

G.G.G. German Generator GmbH

Königsallee 60F

D-40212 Düsseldorf, Germany

TEL. +49-(0)211-8903303 FAX +49-(0)211-8903304

info@GermanGenerator.com

Standard Konditionen: Umgebungstemperatur 25 °C; Höhe 1-1000 Meter ü.d.m., Luftfeuchtigkeit 30%; Luftdruck 100 kPa (1bar); Leistungsfaktor 0,8 verspätet. Leistung gleichbleibend; die leistungsangaben entsprechen der standardnorm ISO 8528-1.

Standard reference conditions 25 °C temperature, altitude 1-1000 mt. A.S.L., R. humidity 30%, atmospheric pressure 100 kPa (1 bar), power factor 0.8 lag, load balanced, non distortional. The mentioned power values are according to ISO8528-1 standards.