

Stromerzeuger GE 7554 YDE-L

- Yanmar, Dieselmotor, luftgekühlt, E-Start
- Drei-Phasen synchron Generator "IP 54"
- Geeignet für elektronische Verbraucher
- **Elektronischer Spannungsregler**
- **Bürstenlos**
- Isolationsüberwachung nach GW 308
- Sicherungsautomat
- Motor - Stop Öl-Mangel
- Rohrrahmen, tragbar
- Fahrbar, auf Wunsch
- **Großtank**



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung



Dieselmotor



Luftgekühlt



Elektrostart



Batterie mit Ladekontrolle



Betr. std. Zähler



Warnleuchte Öl Druck*



Motorstopp Öl



Synchron-Generator



Elektronischer Spannungs-Regler



Voltmeter



Isolations-Überwachung



Sicherungs-Automat



3~ EEC
Steckdose 400V CEE



1~ Schuko
2 St. 230V Steckdosen

Zubehör auf Wunsch



- Erdungs-Kit Mt10
- Handfahrgestell CTM 10

- FI - Schutzschalter
- Abgasverlängerungsschlauch PS 4.5

Technische Daten

GE 7554 YDE-L

A.C. Generator	50 Hz, synchron, drei-phasen, selbsterregend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig (stand-by)	7 kVA (5,6 kW) / 400 V / 10,1 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	6 kVA (4,8 kW) / 400 V / 8,7 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	5 kVA / 230V / 21,7 A
Schutzart	IP 54
Isolationsklasse	H
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Motor	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	Yanmar L100 NE
Netto-Leistung (stand-by)	6,5 kW (8,8 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)	5,7 kW (7,7 PS)
Drehzahl	3000 U/min
Hubraum	435 cm ³
Zylinder	1
Kraftstoffverbrauch (bei 75% Last)	1,2 l/h
Leistung nach ISO 3046/1.	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	18 l
Laufzeit (75% Last)	15h
Schutzart	IP 54
Maße (LxBxH in mm) *	935x525x645
Gewicht *	140 kg
Geräuschpegel**	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, ** zur Festinstallation und Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie "2000/14/EC" und der Be+ Entlüftung.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten