

Stromerzeuger GE 6500 SX/GS - EAS

- Drei-Phasen synchron Generator
- Sicherungsautomat / FI - Schutzschalter
- Yanmar, Dieselmotor, luftgekühlt
- Motorschutz (Öl)
- E - Start
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Fahrbar (auf Wunsch)



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung										
	Diesel Motor	Luftgekühlt	Elektro Start	Batterie 12V	Batterie m. Ladekontrolle	Betr. std. Zähler	Motorstopp (Öl)	Warnleuchte Tank	Warnleuchte Öldruck	Zentrale Hebeöse
	Synchron-Generator	Compound system	Voltmeter	Steckdose 1x 16A, 400V	Steckdose 1x 230 V	Sicherungsautomat	Thermo-Sicherung	FI - Schutz Schalter	Lokal / Fernstart Umschalter	Vorbereitet TCM/EAS

Zubehör auf Wunsch

- Notstromautomatik EAS 15D
- Fernstart TCM6
- Erdungs-Kit Mt10
- Handfahrgestell CTM 2
- Straßenfahrgestell FG 75
- Abgasverlängerungsschlauch PS 7.1
- Isolationsüberwachung

Technische Daten

GE 6500 SX/GS - EAS

A.C. GENERATOR	50 Hz, synchron, drei-phasen, selbsterregend, selbstregulierend
Leistung, 3~phasig (stand-by)	6,5 kVA (5,2 kW) / 400 V / 9,4 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	5,7 kVA (4,6 kW) / 400 V / 8,2A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	4 kVA / 230V / 17.4 A
(Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
*Leistung nach ISO 8528/1.	
Motor	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	Yanmar L100 NE
Netto-Leistung (stand-by)*	6,5 kW (8,8 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)*	5,7 kW (7,7 PS)
Drehzahl	3000 U/min
Hubraum	435 cm ³
Zylinder	1
Kraftstoffverbrauch (bei 75% Last)	1,2L/h
*Leistung nach ISO 3046/1.	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	23 l
Laufzeit (75% Last)	19h
Schutzart	IP 23
Maße (LxBxH in mm) *	1020x645x930
Gewicht *	200 kg
Geräuschpegel, gemessen**	91 LWA (66 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert**	92 LWA (67 dB(A) - 7 m)

* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, ** entspricht der EU-Richtlinie "2000/14/EC".

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten