

Stromerzeuger GE 7000 SX/GA - EAS

- Drei-Phasen asynchron Generator
- FI - Schutzschalter
- Dieselmotor, luftgekühlt
- Motorschutz (Öl)
- E - Start
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Fahrbar (auf Wunsch)



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung										
	Diesel Motor	Luft gekühlt	Elektro Start	Battery 12V	Batterie m. Ladekontrolle	Betr. std. Zähler	Motorstopp (Oil)	Warnleuchte Tank	Warnleuchte Öldruck	Zentrale Hebeöse
	Asynchron-Generator	Voltmeter	Vorbereitet TCM/EAS	Steckdose 400V CEE	Steckdose 230V	FI - Schutz Schalter	Thermo Schutz			

Zubehör auf Wunsch

- Notstromautomatik EAS 5D
- Fernstart TCM6
- Erdungs-Kit Mt10
- Handfahrgewagen CTM2
- Straßenfahrgestell CTV1
- PS7.1 Abgasverlängerungsschlauch
- Isolationsüberwachung

Technische Daten

GE 7000 SX/GA - EAS

A.C. Generator	50 Hz, asynchron, drei-phasen, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Drehstrom	6,5 kVA (5,2 kW) / 400 V / 9,4 A
Wechselstrom	5 kVA / 230V / 21,7 A
Einschaltdauer (Cos φ)	100%
Isolationsklasse	0.8
	H

Auf Wunsch andere Spannungen und Frequenzen (60 Hz)

Motor	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	Yanmar L 100AE
Leistung*	6.5 kW (8.8 PS)
Drehzahl	3000 U/Min
Hubraum	406 cm ³
Zylinder	1
Kraftstoffverbrauch**	245 g/kWh

* Maximalleistung nach ISO 3046/1. ** Bei 75% Last

Sonstige Daten	
Tankinhalt	23 l
Laufzeit (75% Last)	17h
Schutzart	IP 23 **
Maße (LxBxH in mm) *	1020x645x930
Gewicht *	209 kg
Geräuschpegel	93 LWA (68 dB(A) - 7 m)***

* Maße und Gewichte ohne Zubehör. ** Für Baustellen nach DIN 57100, Teil 704. *** LWA-Wert entspricht den "EU" Richtlinien

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten