German Generator GmbH

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

Stromerzeuger

GE 4500 SX
GE 4500 E/SX
GE 4500 SX-EAS

- Honda OHV Benzin-Motor
- Motorschutz (Öl)
- Ein - Phasen synchron Generator
- Geeignet für elektronische Verbraucher
- Versenkte Bedienelemente
- FI - Schutzschalter
- Vorbereitet für Fernstart (EAS-Version)
- Enspricht den EU-Vorschriften für Sicherheit und Lautstärke

Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung

Benzin Motor	Luft-gekühlt	Reversier-Start	Elektro--Start*	Batterie*	Alarm Öl	Motorstopp (Öl)		* Nur E/SX + SX-EAS ** Nur SX *** Nur SX-EAS
Generator Synchron	Batterie Lader	Thermo-Sicherung	FI - Schutz Schalter	1~ Schuko Steckdose 230 V	1 ~ CEE Steckdose 230V-CEE	Fernbedien. Anschluss***		

Zubehör auf Wunsch

- Fernbedienung TCM 5 (EAS - Model)
- Abgasverlängerung PS4.5
- Erdungs- Kit Mt10

Technische Daten	GE 4500 SX	GE 4500 E/SX	GE 4500 SX-EAS
A.C. Generator		**50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos**	
Leistung, 1~phasig (stand-by)		4,9 kVA / 230 V / 21,34 A	
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)		4 kVA / 230 V / 17,4 A	
Batterielader D.C.		12V - 10A	
Leistungsfaktor (cosφ)		0,9	
Isolationsklasse		H	
Motor		**Benzinmotor, 4-Takt, luftgekühlt**	
Typ		HONDA GX 270 VX(E)B	
Netto-Leistung (stand-by)*		5,7 kW (7,7 PS)	
Netto-Leistung (P.R.P.)*		4,6 kW (6,2 PS)	
Drehzahl		3000 U/Min	
Hubraum/Zylinder		270 cm^3/ 1	
Kraftstoffverbrauch (bei 75% Last)		1,7L/h	
* Leistung nach SAE-J1349			
Sonstige Daten			
Tankinhalt		5,3 l	
Laufzeit (75% Last)		3,1 h	
Schutzart		IP 23	
Maße LxBxH (mm*)		660x495x525	
Gewicht*	73 kg	78 kg	78 kg
Geräuschpegel, gemessen**		96 LWA (71 dB(A) - 7 m)	
Geräuschpegel, garantiert**		97 LWA (72 dB(A) - 7 m)	

* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, ** entspricht der EU-Richtlinie “2000/14/EC”.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.