

Stromerzeuger GE 6000 DES/GS-L



- Ein-Phasen synchron Generator
- Sicherungsautomat / FI - Schutzschalter
- Yanmar, Dieselmotor, luftgekühlt
- E - Start
- Rohrrahmen, tragbar
- Fahrbar (auf Wunsch)
- Großtank (L)

Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung											
	Diesel Motor	Luftgekühlt	Elektro Start	Reversier-start	Batterie mit Ladekontrolle	Betr. std. Zähler	Warnleuchte Öl druck*	Motorstopp Öl			
Z u b e h ö r a u f W u n s c h	● Erdungs-Kit Mt10			● Handfahrwagen CTM10			● Isolationsüberwachung				

Technische Daten

GE 6000 DES/GS - L

A.C. Generator	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 1~phasig (stand-by)	5,7 kVA (5,1K W) / 230 V / 24,8 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	5 kVA (4,5 KW) / 230 V / 21,7 A
Leistungsfaktor (cos φ)	0,9
Isolationsklasse	H

Motor	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	Yanmar L100 N
Netto-Leistung (stand-by)*	6,5 kW (8,8 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)*	5,7 kW (7,7 PS)
Drehzahl	3000 U/min
Hubraum	435 cm ³
Zylinder	1
Kraftstoffverbrauch (bei 75% Last)	1,2L/h

* Leistung nach ISO 3046/1.

Sonstige Daten	
Tankinhalt	18 l
Laufzeit (75% Last)	15h
Schutzart	IP 23
Maße (LxBxH in mm) *	910x550x620
Gewicht *	120 kg
Geräuschpegel**	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, ** zur Festinstallation und Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie "2000/14/EC" und der Be+ Entlüftung.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten