

# STROMERZEUGER GE 10000 KD/GS

- Einphasen synchron Generator
- Kohler Diesel-Motor
- Sicherungsautomat / FI - Schutzschalter
- Fahrbar, auf Wunsch
- Rohrrahmen, tragbar



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung										
	Diesel Motor	Luftgekühlt	Elektro Start	Batterie 12V	Stunden-Zähler	Öl - Kontroll Leuchte	Batterie m. Ladekontrolle			
	Synchron Generator	Voltmeter	Fi - Schutz-Schalter	Sicherungs-Automat	Steckdose 1x 32A, 230V	Steckdose 1x 230 V	Thermo-Sicherung	Steckdose 1x 16A, 230V		

## Zubehör auf Wunsch

- Handfahrgestell CTM 10
- Erdungs-Kit MT 10
- Isolationsüberwachung

## Technische Daten

## GE 10000 KD/GS

<b>A.C. Generator</b>	<b>50 Hz, synchron, einphasig, selbsterregend, selbstregulierend</b>
Leistung, 1~phasig (stand-by)	10 kVA (9 kW) / 230 V / 43,5 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	9 kVA (8,1 kW) / 230 V / 39,1 A
(Cos φ)	0.9
Isolationsklasse	H
<b>Motor</b>	<b>Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt</b>
Typ	Kohler KD 425/2
Netto-Leistung (stand-by)	11,5 kW (15,6 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)	10,5 kW (14,3 PS)
Drehzahl	3000 U/min
Hubraum	851 cm <sup>3</sup>
Zylinder	2
Kraftstoffverbrauch (bei 75% Last)	2,2L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
<b>Sonstige Daten</b>	
Tankinhalt	18 l
Laufzeit (75% Last)	8,2 h
Schutzart	IP 23
Maße (LxBxH in mm) *	935x580x645
Gewicht *	159 kg
Geräuschpegel**	99 LWA(74 dB(A) - 7 m)

\* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, \*\* zur Festinstallation und Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie "2000/14/EC" und der Be+ Entlüftung.

**Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten**