

Stromerzeuger

GE 12000 KSX/GS - EAS

- Luftgekühlter Diesel-Motor (3000 rpm)
- Motorschutz (Öldruck / Temperatur)
- Stundenzähler
- Ein-Phasen synchron Generator
- Elektronische Spannungsreglung (AVR Modell)
- FI - Schutzschalter
- Zentrale - Hebeöse
- Fahrbar (optional)
- Vorbereitet für Notstromautomatik



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Ausstattung											
	Diesel Motor	Luft gekühlt	Elektro Start	Motor Schutz	Batterie mit Ladekontrolle	Stunden-Zähler	Motorstopp Öl	Öldruck Warnleuchte	Motor-Temperatur Warnleuchte	Kraftstoff Warnleuchte	Zentrale Hebeöse
* Nur AVR-Modell											
	Synchron Generator	Elektronischer Span.regler	Voltmeter	FI-Schutz-Schalter	Sicherung	Anschluss* Fernbedienung	1~CEE Steckdose 230V				
Zubehör Auf Wunsch	• Straßenfahrgestell FG 75 • Baustellenfahrgestell CTL300 • Steckdosen auf Anfrage			• Fernbedienung TCM22 • Notstromautomatik EAS 17 • Handfahrgestell CTM 300			• Isolationsüberwachung • Erdungs-Kit MT10 • Motor-Heizung OH 4				

Technische Daten

GE 12000 KSX-EAS

A.C. Generator	50 Hz, synchron, einphasig, selbstregulierend, selbsterregend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig	---
Leistung, 1~phasig (stand-by)	13,5 kVA / 230 V / 58,7 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	12 kVA / 230 V / 52,2 A
Leistungsfaktor cos φ	0,9
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	Kohler KD 477/2
Netto-Leistung (stand-by)	14,9 kW (20,3 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)	13,5 kW (18,4 PS)
Drehzahl	3000 rpm
Hubraum	954 cm ³
Zylinder	2
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P.)	2,8L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	23 l
Laufzeit (75% Last)	8,2 h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)*	1320x790x750
Gewicht *	297 kg
Geräuschpegel, gemessen**	96 LWA(71 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert**	96 LWA(71 dB(A) - 7 m)

* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör, ** entspricht der EU-Richtlinie "2000/14/EC".

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.