

ALLGEMEINE DATEN - GENERAL DATA

Version - Version	U
PRP kVA	1.500,0
PRP kW	1.200,0
LTP kVA	1.620,0
LTP kW	1.296,0
Leistungsfaktor - Power factor	0,8
Spannung - Voltage (VAC)	400/230
Frequenz - Frequency (Hz)	50
Anzahl der Phasen - Phases	Dreiphasen - Threephases
Neutral - Neutral	Mit neutral - With neutral
Hauben - Canopy	Nicht vorhanden - Not present
Trakrahmen-Modell - Baseframe Model	ST60
Kraftstofftank-Liter - Capacity (l)	Optional / optional

ABMESSUNGEN*-DIMENSIONS*

Laenge - Length (-L- mm)	4.530
Breite - Width (-W- mm)	2.000
Hoehe - Height (-H- mm)	2.242
Gewicht - Weight (kg)	11.000

GERAEUCHTSPEGEL - NOISE

Schalldruck - Sound press. (7mt dBA)	N.L. - N.A.
Schall-Leistung - Sound power (dBA)	N.L. - N.A.



MOTOR-DATEN - ENGINE DATA


Hersteller - Brand	MITSUBISHI
Modell - Model	S12R-F1PTAW2
UpM/min - RPM	1.500
Drehzahlregler - Speed regulator	Elektronisch - Electronic
Regulator-Klasse - Regulator class	A1
Elektronische-Regulation - Electronic governor	Standardmaessig - Standard
Kuehlung - Cooling	Wasser - Water
Ansaugung - Air intake	Turbo - Turbocharged
Zylinder - Cylinders	12
Hubraum-Liter - Cubic capacity (l)	49,0
Spannung DC - Voltage (VDC)	24
Leistung am Schwungrad PRP-PRP flywheel Power (kWm)	1.299,0
Leistung am Schwungrad LTP-LTP flywheel Power (kWm)	-
BMEP (kPa)	2.163
Gewicht - Weight (kg)	5.270
Kraftstoffverbrauch LTP(l/std) - Fuel cons. LTP (l/h)	-
Kraftstoffverbrauch bei 100% (lt/std) - Fuel cons. 100% (l/h)	-
Kraftstoffverbrauch bei 75% (lt/std) - Fuel cons. 75% (l/h)	-
Kraftstoffverbrauch bei 50% (lt/std) - Fuel cons. 50% (l/h)	-
Kraftstoffverbrauch bei 25% (lt/std) - Fuel cons. 25% (l/h)	-
Kuehlfrostschutzmittel (l) - Radiator cooling liquid qty (l)	-
Motorfrostschutzmittel(l) - Engine cooling liquid qty (l)	116,0
Oelmenge(liter) - Oil qty (l)	180,0
Kuhlventilator (kw) - Fan loss (kW)	30,0
Irradiationwaerme - Heat to radiation (kW)	102,0
Abgaswaerme - Heat to exhaust (kW)	1321,0
Kuehlfluessigkeitswaerme - Heat to coolant (kW)	1155,0
Abgastemperatur - Exhaust temperature (°C)	N.L. - N.A.
Kuehlluftmenge - Cooling air flow (m3/min)	1.650,0
Verbrennungsluftmenge - Combustion air flow (m3/min)	117,0
Abgasmenge - Exhaust gas flow (m3/min)	308,0
Emissionsagluft TA Luft - TA Luft emissions	N.L. - N.A.
Emissionsagluft TA Luft 2000 - TA Luft 2000 emissions	N.L. - N.A.
Emissionsagluft EPA - EPA emissions	N.L. - N.A.
Emissionsagluft EU97/68 - EU97/68 emissions	N.L. - N.A.

* Weitere Informationen auf www.GermanGenerator.com

MODELL - MODEL


M 1500 U

POWERFULL



GENERATOR DATEN - ALTERNATOR DATA

Hersteller - Brand	MARELLI
Modell - Model	MJB450MB4
Kontinuierliche Leistung (cl. H kVA)-Cont. Pow. (H cl.kVA)	1.500,0
Kontinuierliche Leistung (cl. H kW)-Cont. Pow. (H cl.kW)	1.200,0
Leistung in stand-by - Stand by power (kVA)	1.620,0
Leistung in stand-by - Stand by power (kW)	1.296,0
Elektronische Regelung - Electronic governor	M40FA640A
IP Schutz - IP protection	23
Genauigkeit - Precision (+/- %)	0,5
Wirkungsgrad - Efficiency (%)	95,9
Gewicht - Weight (kg)	2.300



SCHALTSCHRANKDATEN - CONTROL PANEL DATA

KLEMMLEISTE PW005 - PW005 TERMINAL BOX

PW005

Schutzschaltertyp - Breaker type	Ohne Hauptschalter - No breaker
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Isolierungsschutz IP - IP Protection	44



GUARD EVOLUTION - GUARD EVOLUTION

GUARD EVOLUTION

Version - Version	Alle - All
Strom - Current (A)	2165
Schutzschaltertyp - Breaker type	ABB E3N 2500 A
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Polenzahl - Poles nr.	3/4
Isolierungsschutz IP - IP Protection	2X



SCHALTSCHRANK ATS - ATS PANEL

ATS

Strom - Current (A)	2165
Umschalter Typ - Transfer switch type	Technoelectric CS6, 2500 A
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Polenzahl - Poles nr.	3/4
Isolierungsschutz IP - IP Protection	-



SCHALTSCHRANK IN SYNC - IN SYNC PANEL


IN SYNC

Strom - Current (A)	2165
Schutzschaltertyp - Breaker type	ABB E3N 2500 A
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Polenzahl - Poles nr.	3/4
Isolierungsschutz IP - IP Protection	2X



ZUBEHORETEILE - ACCESSORIES DATA

Schalldaempfer Typ - Silencer model	MS55
Durchmesser Schalldaempfer - Silencer diameter (mm)	324,0
Abgaskompensator-Modell - Bellows	DN250
Abgaskompensator Durchmesser - Flexible pipe diam. (mm)	256,0
Batteriegroesse - Battery capacity (Ah)	50
Menge Batterien - Battery qty (nr)	4



QUALITY SYSTEM CERTIFIED ISO 9001-2000 / 14001-2004

G.G.G. German Generator GmbH

Königsallee 60F

D-40212 Düsseldorf, Germany

TEL. +49-(0)211-8903303 FAX +49-(0)211-8903304

info@GermanGenerator.com

Standard Konditionen: Umgebungstemperatur 25 °C; Höhe 1-1000 Meter ü.d.m., Luftfeuchtigkeit 30%; Luftdruck 100 kPa (1bar); Leistungsfaktor 0,8 verspätet. Leistung gleichbleibend; die leistungsangaben entsprechen der standardnorm ISO 8528-1.

Standard reference conditions 25 °C temperature, altitude 1-1000 mt. A.S.L., R. humidity 30%, atmospheric pressure 100 kPa (1 bar), power factor 0.8 lag, load balanced, non distortional. The mentioned power values are according to ISO8528-1 standards.