

### ALLGEMEINE DATEN - GENERAL DATA

Version - Version	U
PRP kVA	800,0
PRP kW	640,0
LTP kVA	880,0
LTP kW	704,0
Leistungsfaktor - Power factor	0,8
Spannung - Voltage (VAC)	400/230
Frequenz - Frequency (Hz)	50
Anzahl der Phasen - Phases	Dreiphasen - Threephases
Neutral - Neutral	Mit neutral - With neutral
Hauben - Canopy	Nicht vorhanden - Not present
Tragrahmen-Modell - Baseframe Model	ST60
Kraftstofftank-Liter - Capacity (l)	Optional / optional

### ABMESSUNGEN\*-DIMENSIONS\*

Laenge - Length (-L- mm)	4.100
Breite - Width (-W- mm)	2.100
Hoehe - Height (-H- mm)	2.180
Gewicht - Weight (kg)	6.930

### GERAEUCHTSPEGEL - NOISE

Schalldruck - Sound press. (7mt dBA)	N.L. - N.A.
Schall-Leistung - Sound power (dBA)	N.L. - N.A.



### MOTOR-DATEN - ENGINE DATA


Hersteller - Brand	MTU
Modell - Model	12V2000G65
UpM/min - RPM	1.500
Drehzahlregler - Speed regulator	Elektronisch - Electronic
Regulator-Klasse - Regulator class	N.L. - N.A.
Elektronische-Regulation - Electronic governor	Standardmaessig - Standard
Kuehlung - Cooling	Wasser - Water
Ansaugung - Air intake	Turbo - Turbocharged
Zylinder - Cylinders	12
Hubraum-Liter - Cubic capacity (l)	23,9
Spannung DC - Voltage (VDC)	24
Leistung am Schwungrad PRP-PRP flywheel Power (kWm)	657,0
Leistung am Schwungrad LTP-LTP flywheel Power (kWm)	727,0
BMEP (kPa)	2.330
Gewicht - Weight (kg)	2.490
Kraftstoffverbrauch LTP(l/std) - Fuel cons. LTP (l/h)	177,0
Kraftstoffverbrauch bei 100% (l/std) - Fuel cons. 100% (l/h)	159,0
Kraftstoffverbrauch bei 75% (l/std) - Fuel cons. 75% (l/h)	120,0
Kraftstoffverbrauch bei 50% (l/std) - Fuel cons. 50% (l/h)	82,6
Kraftstoffverbrauch bei 25% (l/std) - Fuel cons. 25% (l/h)	45,2
Kuehlfröschutzmittel (l) - Radiator cooling liquid qty (l)	N.L. - N.A.
Motorfröschutzmittel(l) - Engine cooling liquid qty (l)	90,0
Oelmenge(liter) - Oil qty (l)	77,0
Kuhlventilator (kw) - Fan loss (kW)	38,0
Irradiationwaerme - Heat to radiation (kW)	40,0
Abgaswaerme - Heat to exhaust (kW)	N.L. - N.A.
Kuehlfluessigkeitswaerme - Heat to coolant (kW)	310,0
Abgastemperatur - Exhaust temperature (°C)	555,0
Kuehlluftmenge - Cooling air flow (m3/h)	40,0
Verbrennungsluftmenge - Combustion air flow (m3/min)	51,0
Abgasmenge - Exhaust gas flow (m3/min)	138,0
Emissionsagluft TA Luft - TA Luft emissions	Auf Anfrage - on request
Emissionsagluft TA Luft 2000 - TA Luft 2000 emissions	N.L. - N.A.
Emissionsagluft EPA - EPA emissions	N.L. - N.A.
Emissionsagluft EU97/68 - EU97/68 emissions	N.L. - N.A.

\* Weitere Informationen auf [www.GermanGenerator.com](http://www.GermanGenerator.com)

### MODELL - MODEL

# MT 800 U

## POWERFULL



### GENERATOR DATEN - ALTERNATOR DATA

Hersteller - Brand	MARELLI
Modell - Model	MJB355MB4
Kontinuierliche Leistung (cl. H kVA)-Cont. Pow. (H cl.kVA)	800,0
Kontinuierliche Leistung (cl. H kW)-Cont. Pow. (H cl.kW)	640,0
Leistung in stand-by - Stand by power (kVA)	880,0
Leistung in stand-by - Stand by power (kW)	704,0
Elektronische Regelung - Electronic governor	M40FA640A
IP Schutz - IP protection	23
Genauigkeit - Precision (+/- %)	0,5
Wirkungsgrad - Efficiency (%)	95,0
Gewicht - Weight (kg)	2.050



### SCHALTSSCHRANKDATEN - CONTROL PANEL DATA

#### KLEMMLEISTE PW005 - PW005 TERMINAL BOX

PW005

Schutzschaltertyp - Breaker type	Ohne Hauptschalter - No breaker
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Isolierungsschutz IP - IP Protection	44



#### GUARD EVOLUTION - GUARD EVOLUTION

GUARD EVOLUTION

Version - Version	Alle - All
Strom - Current (A)	1154
Schutzschaltertyp - Breaker type	ABB T7M 1250 A
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Polenzahl - Poles nr.	3/4
Isolierungsschutz IP - IP Protection	2X



#### SCHALTSSCHRANK ATS - ATS PANEL

ATS

Strom - Current (A)	1154
Umschalter Typ - Transfer switch type	Technoelectric CS5 1250 A
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Polenzahl - Poles nr.	3/4
Isolierungsschutz IP - IP Protection	-



#### SCHALTSSCHRANK IN SYNC - IN SYNC PANEL


IN SYNC

Strom - Current (A)	1154
Schutzschaltertyp - Breaker type	ABB T7M 1250 A
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Polenzahl - Poles nr.	3/4
Isolierungsschutz IP - IP Protection	2X



### ZUBEHORETEILE - ACCESSORIES DATA

Schalldaempfer Typ - Silencer model	MS 35
Durchmesser Schalldaempfer - Silencer diameter (mm)	168,0
Abgaskompensator-Modell - Bellows	DN150
Abgaskompensator Durchmesser - Flexible pipe diam. (mm)	168,0
Batteriegroesse - Battery capacity (Ah)	50
Menge Batterien - Battery qty (nr)	2



QUALITY SYSTEM CERTIFIED ISO 9001-2000 / 14001-2004

**G.G.G. German Generator GmbH**

Königsallee 60F

D-40212 Düsseldorf, Germany

TEL. +49-(0)211-8903303 FAX +49-(0)211-8903304

info@GermanGenerator.com

- Standard Konditionen: Umgebungstemperatur 25 °c; höhe 1-1000 meter ü.d.m, Luftfeuchtigkeit 30%; Luftdruck 100 kpa (1bar); Leistungsfaktor 0,8 verspätete Leistung gleichbleibend; Die leistungsangaben entsprechen der standartnorm ISO 8528-1.  
- Die Informationen auf diesem Datenblatt sind Herstellerangaben & dienen nur zur Information und stellen keine verbindlichen werte dar!  
- Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können einer Streubreite von ± 10% unterliegen.