

STROMERZEUGER GE 10 YSXC-EAS

- Wassergekühlter Yanmar - Diesel Motor
- Linz-Generator
- Kombiniertes Spannungsregler AVR + Compound
- Motorschutz EP 6
- Steckdosenkombination
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Diesel Motor	Wasser gekühlt	12V	Motor Schutz	Elektro Start	Motorstopp Öl	Motorstopp Temperatur	Motorstopp Drehzahl	Motorstopp Kraftstoffmangel	Alarm Batt.Ladung	1Hebeöse
Zubehör bei der Bestellung angeben	● Isolationsüberwachung			● Kühlwasser-Vorheizung WH			● Funkfernstart				
Zubehör	● Notstromautomatik EAS 17-809			● Fernbedienung TCM 35			● Baustellenfahrgestell CTL300				
	● Erdungs-Kit MT 10			● Straßenfahrgestell FG 75							

Technische Daten

GE 10 YSXC - EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig (stand-by)	9,5 kVA (7,6 kW) / 400 V / 13,7 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	9 kVA (7,2 kW) / 400 V / 13A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	4,5 kVA / 230 V / 19,5A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Yanmar 3TNV76
Netto-Leistung (Stand-By)	9 kW (12,2 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)	8,2 kW (11,1 PS)
Drehzahl	1500 U/min
Hubraum	1116 cm ³
Zylinder	3
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P.)	1,8L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	30L
Laufzeit ca. (75% Last)	16,5 h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)**	1460x700x920
Gewicht **	410 kg
Geräuschpegel, gemessen	85 LWA(60 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	86 LWA(61 dB(A) - 7 m)
** Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör.	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.