

ALLGEMEINE DATEN - GENERAL DATA


Version - Version	U
PRP kVA	1260,0
PRP kW	1008,0
LTP kVA	1350,0
LTP kW	1080,0
Leistungsfaktor - Power factor	0,8
Spannung - Voltage (VAC)	400/230
Frequenz - Frequency (Hz)	50
Anzahl der Phasen - Phases	Dreiphasen - Threephases
Neutral - Neutral	Mit neutral - With neutral
Hauben - Canopy	Nicht vorhanden - Not present
Trakrahmen-Modell - Baseframe Model	ST60
Kraftstofftank-Liter - Capacity (l)	Optional / optional

ABMESSUNGEN*-DIMENSIONS*

Laenge - Length (-L- mm)	5.500
Breite - Width (-W- mm)	2.200
Hoehe - Height (-H- mm)	2.400
Gewicht - Weight (kg)	11.200

GERAEUCHTSPEGEL - NOISE

Schalldruck - Sound press. (7mt dBA)	N.L. - N.A.
Schall-Leistung - Sound power (dBA)	N.L. - N.A.


MOTOR-DATEN - ENGINE DATA


Hersteller - Brand	CUMMINS
Modell - Model	KTA50-G3
UpM/min - RPM	1.500
Drehzahlregler - Speed regulator	Elektronisch - Electronic
Regulator-Klasse - Regulator class	G2
Elektronische-Regulation - Electronic governor	Standardmaessig - Standard
Kuehlung - Cooling	Wasser - Water
Ansaugung - Air intake	Turbo - Turbocharged
Zylinder - Cylinders	16
Hubraum-Liter - Cubic capacity (l)	50,30
Spannung DC - Voltage (VDC)	24
Leistung am Schwungrad PRP-PRP flywheel Power (kWm)	1074,0
Leistung am Schwungrad LTP-LTP flywheel Power (kWm)	1204,0
BMEP (kPa)	1.744
Gewicht - Weight (kg)	5.560
Kraftstoffverbrauch LTP(l/std) - Fuel cons. LTP (l/h)	293,0
Kraftstoffverbrauch bei 100% (lt/std) - Fuel cons. 100% (l/h)	261,0
Kraftstoffverbrauch bei 75% (lt/std) - Fuel cons. 75% (l/h)	199,0
Kraftstoffverbrauch bei 50% (lt/std) - Fuel cons. 50% (l/h)	139,0
Kraftstoffverbrauch bei 25% (lt/std) - Fuel cons. 25% (l/h)	76,0
Kuehlfrostschutzmittel (l) - Radiator cooling liquid qty (l)	152,0
Motorfrostschutzmittel(l) - Engine cooling liquid qty (l)	161,0
Oelmenge(liter) - Oil qty (l)	177,0
Kuhlventilator (kw) - Fan loss (kW)	35,0
Irradiationwaerme - Heat to radiation (kW)	150,0
Abgaswaerme - Heat to exhaust (kW)	845,0
Kuehlfluessigkeitswaerme - Heat to coolant (kW)	775,0
Abgastemperatur - Exhaust temperature (°C)	525,0
Kuehlluftmenge - Cooling air flow (m³/min)	1818,0
Verbrennungsluftmenge - Combustion air flow (m³/min)	104,8
Abgasmenge - Exhaust gas flow (m³/min)	240,7
Emissionsagluft TA Luft - TA Luft emissions	N.L. - N.A.
Emissionsagluft TA Luft 2000 - TA Luft 2000 emissions	N.L. - N.A.
Emissionsagluft EPA - EPA emissions	N.L. - N.A.
Emissionsagluft EU97/68 - EU97/68 emissions	N.L. - N.A.

* Weitere Informationen auf www.GermanGenerator.com

MODELL - MODEL

C 1250 U

POWERFULL



GENERATOR DATEN - ALTERNATOR DATA

Hersteller - Brand	STAMFORD
Modell - Model	PI734A
Kontinuierliche Leistung (cl. H kVA)-Cont. Pow. (H cl.kVA)	1.260,0
Kontinuierliche Leistung (cl. H kW)-Cont. Pow. (H cl.kW)	1.008,0
Leistung in stand-by - Stand by power (kVA)	1.350,0
Leistung in stand-by - Stand by power (kW)	1.080,0
Elektronische Regelung - Electronic governor	MX341
IP Schutz - IP protection	23
Genauigkeit - Precision (+/- %)	1,0
Wirkungsgrad - Efficiency (%)	94,8
Gewicht - Weight (kg)	2.760

SCHALTSCHRANKDATEN - CONTROL PANEL DATA**KLEMMLEISTE PW005 - PW005 TERMINAL BOX**

PW005

Schutzschaltertyp - Breaker type	Ohne Hauptschalter - No breaker
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Isolierungsschutz IP - IP Protection	44

GUARD EVOLUTION - GUARD EVOLUTION

GUARD EVOLUTION

Version - Version	Alle - All
Strom - Current (A)	1820
Schutzschaltertyp - Breaker type	ABB E2B 2000 A
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Polenzahl - Poles nr.	3/4
Isolierungsschutz IP - IP Protection	2X

SCHALTSCHRANK ATS - ATS PANEL

ATS

Strom - Current (A)	1820
Umschalter Typ - Transfer switch type	ATS-M 2000 A
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Polenzahl - Poles nr.	3/4
Isolierungsschutz IP - IP Protection	-

SCHALTSCHRANK IN SYNC - IN SYNC PANEL

IN SYNC

Strom - Current (A)	1820
Schutzschaltertyp - Breaker type	ABB E2B 2000 A
Umgebungstemperatur - Ambient Temp (°C)	40
Polenzahl - Poles nr.	3/4
Isolierungsschutz IP - IP Protection	2X

ZUBEHORETEILE - ACCESSORIES DATA

Schalldaempfer Typ - Silencer model	MS 45
Durchmesser Schalldaempfer - Silencer diameter (mm)	219,0
Abgaskompensator-Modell - Bellows	DN200
Abgaskompensator Durchmesser - Flexible pipe diam. (mm)	219,0
Batteriegroesse - Battery capacity (Ah)	50
Menge Batterien - Battery qty (nr)	2

QUALITY SYSTEM CERTIFIED ISO 9001-2000 / 14001-2004

G.G.G. German Generator GmbH

Königsallee 60F

D-40212 Düsseldorf, Germany

TEL. +49-(0)211-8903303 FAX +49-(0)211-8903304

info@GermanGenerator.com

- Standard Konditionen: Umgebungstemperatur 25 °c; höhe 1-1000 meter ü.d.m, Luftfeuchtigkeit 30%; Luftdruck 100 kpa (1bar); Leistungsfaktor 0,8 verspätete Leistung gleichbleibend; Die leistungsangaben entsprechen der standartnorm ISO 8528-1.
- Die Informationen auf diesem Datenblatt sind Herstellerangaben & dienen nur zur Information und stellen keine verbindlichen werte dar!
- Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können einer Streubreite von ± 10% unterliegen.